

Support MBF Pro NF Conforme NF DTU 45.11 LED COB SHARP 6W

Conforme NF DTU 45.11	CONFORME RT 2012	F NF C 15.100	ISOLANT dérivé & soufflé	ISOLANT Classe au Feu M0 M1 M2	230V GU10	IP65		 73 mm
-----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------	------	--	-----------





Description :

Spot encastré LED recouvrable tous types d'isolants, soufflés et déroulés
Spot avec protection thermique conforme à la NF DTU 45.11
Conforme à la réglementation thermique RT2012 / BBC

Hauteur réduite à 100 mm, adapté aux plafonds de hauteur standard.

Collerette de finition démontable, à visser sur support, à commander séparément.



Caractéristiques :

Matière	Fonte d'aluminium	Ø encastrement	73 mm
Isolants admis	Soufflés et déroulés / A1 à C ou M0 à M2	Tension de raccordement	230v
Connectique	Automatique avec repiquage	Douille	GU10
Orientable	NON	Dimmable	OUI selon version
Classe Electrique	II	Indice de Protection	IP65
Source LED	LED COB SHARP	Durée de vie nominale	40 000h
Puissance	6W	Angle de diffusion	38°
Normes	NF-EN - 60.598-1 NF-EN - 60.598-2-2 NF-C 15.100 NF DTU 45.11	Réglementation Thermique	RT2012

Références :

Réf. *	Version Standard		Version STEP DIM		Version DIMMABLE **		Version STEP CCT
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
	381020	381030	381060	381070	381040	381050	381080

*Collerette de finition démontable, à visser sur support, à commander séparément

** Utiliser uniquement les variateurs du marché prévus pour lampe LED : Legrand, Schneider, Hager, Delta Dore, Yokis, Theben, Finder ...
(liste non exhaustive)