Pack MERCURE HDR

INSTALLATION SUR PLAFOND HOURDIS







IP65













Spot MERCURE HDR avec sa plaque métallique micro-perforée permettant une installation simple et rapide (sans carottage) sur un plafond hourdis. Fixée par une colle-mastic, la plaque métallique est prévue pour recevoir, par la suite, un plâtre de finition.

Dimension de la plaque micro-perforée : 130x130 mm.

Les + produits:

Spot livré avec sa plaque d'encastrement pour une installation sur plafond hourdis

Spot RT2012, IP65 Classe II

Douille GU10 SLIM:

Hauteur réduite de 2 cm par rapport à une douille standard

Connectique automatique avec repiquage, Collerette "1/4 de Tour": Facilité de Montage

Ressorts renforcés:

Meilleure tenue du spot Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



Pack MERCURE HDR

Livré avec Lampe montée et Plaque Métallique

PACK MERCURE HDR LED 6w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED Sylvania		VERSION DIMMABLE LED Sylvania		VERSION STEP CCT LED COB Sharp	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K	
Blanc	155741	155751	155721	155731	154801	
Alu	155742	155752	155722	155732	154802	
Acier Brossé	155743	155753	155723	155733	154803	
Noir	155746	155756	155726	155736	154806	
Chromé	155749	155759	155729	155739	154809	
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610	
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	490-510 Lm/67-72w/38°	





PACK MERCURE HDR LED 5w GU10 230V

VERS	ON S	STANE	DARD
		ylvania	

		_			
VERS	ION	DIM	MA	BL	E
	LED	Sylvan	ia		

	LED Sylvania		LED Sy	/Ivania
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	155611	155621	155601	155701
Alu	155612	155622	155602	155702
Acier Brossé	155613	155623	155603	155703
Noir	155616	155626	155606	155706
Chromé	155619	155629	155609	155709
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°





PACK MERCURE HDR LED Smart Wifi 6w GU10 230V

	all
Blanc	154501
Alu	154502
Acier Brossé	154503
Noir	154506
Chromé	154509
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°









