Système MBF NF Conforme NF DTU 45.11

Version Anti-Feu " FireRated "

SYSTÈME BREVETÉ

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Anti-Feu

Conforme
NF DTU 45.11

ISOLANT
déroulé & soufflé
M0 M1 M2

IP65



Ø 70 mm

LED standard
Culot GU10

Spot anti-feu équipé de joints intumescents pour une résistance incendie renforcée suivant norme BS 476-21 "Fire Rated Downlight".

Option anti-feu pour spot MBF NF - Référence : 990080* (montage en usine).

* Référence à commander en association avec la référence de la version choisie du spot MBF NF en page 5.

Les + produits :

Anti-Feu :
Joints intumescents coupe feu

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille GU10 Protect® :
Protection Incendie Optimale

IP65 et classe II :
Utilisation en "Salle d'eau"

Connectique automatique avec repiquage, Collerette "1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :

éco CONCEPTION
GU10 lampe

Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final

9,5 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ