

Pack MERCURE SLIM MAX

INSTALLATION EN PLÉNUM
HAUTEUR RÉDUITE



Conforme
NF DTU 45.10



ISOLANT
déroulé

IP65



Ø 79 mm



Ø 70 mm



Module Led /
Driver remplaçable



Les + produits :

Très faible encombrement :
Module Led de taille
réduite à 40 mm

Driver bi-puissance :
6W ou 8W

CCT réglable :
3000K ou 4000K

IP65 et classe II :
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique
avec repiquage :**
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot,
Meilleure étanchéité à l'air

Avec son module LED de taille réduite, le spot **MERCURE SLIM MAX** est la solution idéale pour une installation en plénum ou sous isolant déroulé, lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrément particulièrement réduite.

Le Spot **MERCURE SLIM MAX** est composé de trois éléments distincts (spot / module LED / driver), gage de réparabilité et d'autant plus simple que cela peut-être fait, sans outil, par l'utilisateur final.

PACK MERCURE SLIM MAX Module LED 6W/8W DIM CCT 3000/4000K

DIMMABLE

Blanc	153201
Alu	153202
Acier Brossé	153203
Noir	153206
Chromé	153209
(6W)Lm/Équivalence/Angle	550-610 Lm /74-84w /60°
(8W)Lm/Équivalence/Angle	730-800 Lm /97-110w /60°

BLANC NEUTRE
800Lm
60° 8W

IRC 80
50 000 h L70
EN 62471
groupe 0

Éco-Conception :



Module LED / Driver remplaçable
par l'utilisateur final

8,5
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ