

Système MBF


ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFLÉS



Conforme
NF DTU 45.11



IP65



LED standard
Culot GU10





De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au **Système MBF** peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par l'emploi de la douille GU10 Protect® avec fusible thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11



Capot type :
TENMAT FF120
SOPREMA 108971
ISOVER ISOSPOT
KNAUF 536890

Solution AeroSpot®

Les + produits :

Capot :

Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille GU10 Protect® :
Protection Incendie Optimale
Système Breveté

Gaine et capot
de protection
Classe II



IP65 et classe II :
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique
avec repiquage,
Collerette "1/4 de Tour" :**
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final



INDICE DE RÉPARABILITÉ

Système MBF

Pack livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

PACK MBF LED 6w GU10 230V

 **VERSION STANDARD**
LED Sylvania

 **VERSION DIMMABLE**
LED Sylvania

 **VERSION STANDARD**
LED BF 120°

 **VERSION DIMMABLE**
LED BF 120°

VERSION STEP CCT
LED COB Sharp

	3000 K		4000 K		3000 K		4000 K		3000 K		4000 K		3000/4000 K	
Blanc	283041	283051	283021	283031	282641	282651	282621	282631	282301					
Alu	283042	283052	283022	283032	282642	282652	282622	282632	282302					
Acier Brossé	283043	283053	283023	283033	282643	282653	282623	282633	282303					
Noir	283046	283056	283026	283036	282646	282656	282626	282636	282306					
Chromé	283049	283059	283029	283039	282649	282659	282629	282639	282309					
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	4016-V2	4017-V2	004228	004229	550610					
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	510 Lm/72w/120°	545 Lm/77w/120°	500 Lm/71w/120°	530 Lm/75w/120°	490-510 Lm/67-72w/38°					

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

PACK MBF LED 5w GU10 230V

 **VERSION STANDARD**
LED Sylvania

 **VERSION DIMMABLE**
LED Sylvania

	3000 K		4000 K		3000 K		4000 K	
Blanc	283081	283091	283061	283071				
Alu	283082	283092	283062	283072				
Acier Brossé	283083	283093	283063	283073				
Noir	283086	283096	283066	283076				
Chromé	283089	283099	283069	283079				
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134				
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°				

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 5W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

 **9,5**
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



PACK MBF LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	282401
Alu	282402
Acier Brossé	282403
Noir	282406
Chromé	282409
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE
470Lm
90° 6W GU10
20 000 h

DIM
3000K
4000K



RGB

WIFI
& VOICE CONTROL



PACK MBF LED COB Sharp 5w GU5.3 230V/12V

LED COB Sharp

	3000 K	4000 K
Blanc	282501	282541
Alu	282502	282542
Acier Brossé	282503	282543
Noir	282506	282546
Chromé	282509	282549
LED livrée dans le Pack	550180	550181
Lm/Équivalence/Angle	490 Lm/69w/38°	510 Lm/72w/38°
Driver livré dans le Pack	550080	

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

