


### Les + produits :


**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**Faible encombrement :**  
Hauteur réduite à 50 mm



**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe II :**



**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Installation simplifiée :**  
Pas de driver déporté  
Diamètre d'encastrement standard



**Dimmable :**  
Adapté pour la variation de lumière



Le spot REDA « Basse Luminance » réduit la sensation d'éblouissement grâce à sa source en retrait dans le luminaire.

De plus, sa conception avec driver d'alimentation incorporé et commutateur de température de couleur positionné sur la face arrière permettra une installation simple et rapide dans les plafonds les plus restreints, tout en optimisant le confort visuel.

### Spot REDA LED 6W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



	Réf.
Collerette blanche / Réflecteur blanc	158401
Collerette blanche / Réflecteur noir	158461
Collerette blanche / Réflecteur doré	158481
Collerette noire / Réflecteur noir	158406
Collerette noire / Réflecteur blanc	158416
Collerette noire / Réflecteur doré	158486
Lm / Équivalence / Angle	510-540 Lm / 72-76w / 40°

BLANC NEUTRE  
**540Lm**  
40° SW  
30 000 h

IRC 80  
30 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

